

A U S S C H R E I B U N G S T E X T

UNITECHNICS Rattenkugel

Rattenköderschutzsystem zur Sicherstellung der Risikominderungsmaßnahmen der vom Umweltbundesamt geltenden Vorschrift – KEIN KONTAKT VON RATTENGIFT UND ABWASSER - **Typ UNITECHNICS Rattenkugel**. Schwimmfähiges Unterteil aus PE-LD mit einer Materialstärke von 3,0mm. Oberschale aus transparentem Acrylglas. Inhalt der Box muss von außerhalb des Schachts ohne Einsteigen erkennbar sein. Verspannung beider Hälften mit Edelstahlbügel. Aufhängung mit Edelstahlseil und 2kg Edeltstahlgewicht. 2 Eingänge für Tunnelbedarf der Ratten.

Edelstahlaufhängung zum Aufspießen der Köder oder befestigen mit Draht oder Kabelbinder.

Abdichtung der Stahlseilabhängung mittels Gummidichtung. Verspannung am Schmutzfänger oder Steigeisen mittels UNITECHNICS Verspannmechanismus.

Einsatz im Bereich von DIN Abwasserschächten mit Bankett.

Funktionsmerkmale:

- Einfacher Ein- und Ausbau ohne Einsteigen innerhalb von 2 Minuten
- Einbau ohne Festschrauben oder weitere Verspannmechanismen
- Kein Überspülen des Systems beim Einstau (Zopfbildung)

Zusatzzubehör Transport- und Reinigungskiste für bis zu 5 Rattenkugeln

- Sauberer und einfacher Transport in der Kiste zum Betriebshof im Betriebsfahrzeug
- Stapelbar
- Mit verschließbarem Ablauf für Kondenswasser
- Hygienische Reinigung der Rattenkugel mit Hochdruckreiniger möglich

Lieferant: UNITECHNICS KG, Werkstraße 717, 19061 Schwerin,

Tel.: 0385 34337120, Fax: 0385 34337131

info@unitechnics.de, www.unitechnics.de

..... Stück

Sonderformen auf Anfrage möglich